

Silentia+ · Silentia

SALICE

PL

Zawartość katalogu



Silentia+
Seria 100

Strona 9



Silentia+
Seria 200 do grubych drzwi

Strona 19



Silentia+
Seria 300

Strona 31



Silentia+
Seria 700

Strona 37



Silentia+
Do profili metalowych

Strona 51



Silentia
Seria 800

Strona 57



Silentia
Seria 900

Strona 63





Akcesoria

Strona 69

Silentia+

Najnowocześniejsza technologia cichego domyku.

Zawiasy Silentia+ zapewniają doskonałe i niezmienne właściwości zamykania drzwi w każdych warunkach oraz zastosowaniach.

Innowacyjna technologia cichego domyku gwarantuje doskonałe właściwości użytkowe zawiasów każdego rodzaju. Zawiasy Silentia+ mieszczą liczne elementy technologiczne w wymaganych przestrzeniach, zachowując przy tym estetyczny wygląd zawiasów pierwszej generacji.





Druga generacja


Zintegrowana technologia cichego domyku, wykorzystująca dwa tłumiki silikonowe.

Dwa zintegrowane tłumiki gwarantują wyjątkową regularność siły spowalniania, zapewniając doskonałe właściwości zamykania drzwi każdego rodzaju i w każdych warunkach.




Zawsze optymalne ciche domykanie

Zawiasy Silentia+ są również wyposażone w innowacyjny przełącznik do opóźniania działania hamującego. Aktywowanie tego przełącznika sprawia, że nawet nietypowe drzwi osiągną idealną siłę spowalniania.










Silentia+ • Seria 100



Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.


Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Puszka i ramię z jasnej stali niklowanej.
Wymiary puszki Ø 35 mm.
Zawiasy do drzwi o małej masie i grubości.



Wartość „L" na stałym poziomie 1,3 mm (nie zmienia się podczas regulacji orientacji poziomej).

Przybliżona liczba zawiasów wymaganych na podstawie rozmiarów i masy drzwi.








Regulacja






Kompensacyjna regulacja orientacji poziomej od -1,5 mm do +4,5 mm.
Regulacja wysokości ± 2 mm.
Regulacja głębokości +2,8 mm przy zastosowaniu prowadników z serii 200.
Regulacja głębokości od -0,5 do + 2,8 mm przy zastosowaniu prowadników zatrzaskowych Domi.
Odbojnik antypoślizgowy.

Prowadniki

Symetryczne i asymetryczne prowadniki z serii 200 z jasnej niklowanej stali lub odlewane.
Montaż zatrzaskowy na prowadnikach Domi.
Pozycjonowanie na prowadnikach z serii 200 z odbojnikiem ograniczającym kąt otwarcia do wcześniej określonej wartości.


Wskazówka: Do wszystkich wkrętów użyj śrubokręta POZIDRIVE nr 2.

			
Wkręt do drewna 	**A**	**P**	**U**

			
Rapido 	**6**	**7**	**2**
Kołek 	**B**	**R**	**W**
Logica 	**I**	**J**	**Q**

Skorzystaj z tej tabeli, aby określić dostępne możliwości nawierceń i mocowań. W trzecie miejsce numeru kodu zawiasu wpisz literę lub liczbę odpowiadającą Twojemu wyborowi. np. C1_6AE9.

W to miejsce wstaw wybraną literę lub liczbę.



Kąt otwarcia 105°
i zawiasy uzupełniające




Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Zawiasy do drzwi o małej masie i grubości.
Puszka o głębokości 12 mm.
Kąt otwarcia 105°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Przestrzeń potrzebna do otwarcia drzwi



	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	**A=**	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
K=4	**A=**	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
K=5	**A=**	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
K=6	**A=**	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7




	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	**L=**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4	**L=**	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5	**L=**	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
K=6	**L=**	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Powyższe wartości obliczono przy założeniu, że drzwi mają prostokątne krawędzie.
Wartości te są mniejsze w przypadku drzwi o zaokrąglonych krawędziach.

Rzut drzwi


Rzut drzwi z boku szafki przy maksymalnym otwarciu.
Wartości podano na podstawie zawiasu z prostym ramieniem, grubości prowadnika H = 0 mm i wartości K = 3 mm.




Wartość „C”

Za pomocą tego wzoru, mając na uwadze powyższe wartości L • K • T, możesz obliczyć maks. grubość formowanych drzwi, które będzie można otwierać bez dotykania przyległych boków korpusu, drzwi lub ścianek.

C = 20.5 + K + **A**






Opakowanie • Pudełka 300 szt. • Palety 7200 szt.
Opakowanie Logica • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.


Użyj tych wzorów, aby określić rodzaj ramienia zawiasu, odległość nawiercenia „K" i wysokość prowadnika „H". Informacje te są potrzebne do rozwiązania każdego problemu dotyczącego zastosowania.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania" na stronie 11, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **0**






C1_6AE9

Ramię **5**






C1_6DE9

Ramię **9**






C1_6GE9

Ramię **17**





C1_6PE9



Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Do drzwi drewnianych montowanych pod kątem dodatnim.
Zawiasy do drzwi o małej masie i grubości.
Puszka o głębokości 12 mm.
Kąt otwarcia 105°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.


Rozwiązanie problemów dotyczących montażu drzwi pod kątem dodatnim wymaga weryfikacji odległości nawierceń poprzez wykonanie próby praktycznej.
Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania" na stronie 11, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **15°**






C1_6ZE9

Ramię **24°**






C1_6UE9

Ramię **30°**






C1_6EE9

Ramię **30°**






C1_6TE9

Ramię **37°**






C1_6KE9

Ramię **45°**






C1_6ME9

Ramię **45°**







C1_6VE9

Ramię **45°**





C1_6ME9AC




Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.


Zawiasy nożycowe. Do boków szafek ze standardowymi nawierceniami 37x32.
Zawiasy do drzwi o małej masie i grubości.
Puszka o głębokości 12 mm.
Kąt otwarcia 105°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania" na stronie 11, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.










C1_6NE9AC


E min:
- 61 mm dla prowadników z serii 200.
- 70 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi.
- 74 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi, wyposażonych w krzywkę zwrotną.

Wysokości prowadników do każdego rodzaju montażu










Informacje techniczne

Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.


Zawiasy nożycowe. Do stosowania w mniejszych przestrzeniach, z nawierceniami 15x32 mm.
Zawiasy do drzwi o min. grubości 18 mm.
Puszka o głębokości 12 mm.
Kąt otwarcia 94°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 9 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200, nawiercenie 28x32 mm.
NIEKOMPATYBILNE z prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 11, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.










C1_6NE9

Wysokości prowadników do każdego rodzaju montażu








Silentia+ • Seria 200 do grubych drzwi



Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.


Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Puszka i ramię z jasnej stali niklowanej.
Wymiary puszki Ø 35 mm.



Wartość „L" na stałym poziomie 1,3 mm (nie zmienia się podczas regulacji orientacji poziomej).

Przybliżona liczba zawiasów wymaganych na podstawie rozmiarów i masy drzwi.








Regulacja







Kompensacyjna regulacja orientacji poziomej od -1,5 mm do +4,5 mm.
Regulacja wysokości ± 2 mm.
Regulacja głębokości +2,8 mm przy zastosowaniu prowadników z serii 200.
Regulacja głębokości od -0,5 do + 2,8 mm przy zastosowaniu prowadników zatrzaskowych Domi.
Odbojnik antypoślizgowy.

Prowadnik

Symetryczne i asymetryczne prowadniki z serii 200 z jasnej niklowanej stali lub odlewane.
Montaż zatrzaskowy na prowadnikach Domi.
Pozycjonowanie na prowadnikach z serii 200 z odbojnikiem ograniczającym kąt otwarcia do wcześniej określonej wartości.


Wskazówka: Do wszystkich wkrętów użyj śrubokręta POZIDRIVE nr 2.

						
	94°	155°	94°	155°	94°	155°
Wkręt do drewna 	A	A	P	P	U	U


						
	94°	155°	94°	155°	94°	155°
Rapido 	6	6	7	7	2	2
Kołek 	B	B	R	R	W	W
Logica 	I	I	J	J	Q	Q

Skorzystaj z tej tabeli, aby określić dostępne możliwości nawierceń i mocowań. W trzecie miejsce numeru kodu zawiasu wpisz literę lub liczbę odpowiadającą Twojemu wyborowi. np. C2_BAE9.

W to miejsce wstaw wybraną literę lub liczbę.



Kąt otwarcia 94° i zawiasy uzupełniające



Kąt otwarcia 155°




Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Zawiasy do drzwi o min. grubości 18 mm.
Puszka o głębokości 15,5 mm.
Kąt otwarcia 94°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 9 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Przestrzeń potrzebna do otwarcia drzwi



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
k=9	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4




K	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Powyższe wartości obliczono przy założeniu, że drzwi mają prostokątne krawędzie.
Wartości te są mniejsze w przypadku drzwi o zaokrąglonych krawędziach.

Rzut drzwi


Rzut drzwi z boku szafki przy maksymalnym otwarciu.
Wartości podano na podstawie zawiasu z prostym ramieniem, grubości prowadnika H = 0 mm i wartości K = 3 mm.




Wartość „C”

Za pomocą tego wzoru, mając na uwadze powyższe wartości L • K • T, możesz obliczyć maks. grubość formowanych drzwi, które będzie można otwierać bez dotykania przyległych boków korpusu, drzwi lub ścianek.

C = 23 + K + **A**






Opakowanie • Pudełka 300 szt. • Palety 7200 szt.

Opakowanie Logica • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.


Użyj tych wzorów, aby określić rodzaj ramienia zawiasu, odległość nawiercenia „K” i wysokość prowadnika „H”. Informacje te są potrzebne do rozwiązania każdego problemu dotyczącego zastosowania.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 21, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **0**






C2_BAE9

Ramię **5**






C2_BDE9

Ramię **9**






C2_BGE9

Ramię **17**





C2_BPE9




Informacje techniczne

Zawiasy ze zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.

Zawiasy do drzwi o min. grubości 16 mm.
Zawias z większym kątem otwarcia, o zmniejszonym profilem roboczym, puszka o głębokości 13,5 mm.
Kąt otwarcia 155°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 8 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Przestrzeń potrzebna do otwarcia drzwi




	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	92° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	92° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	92° 2.15	

Z odbojnikiem ograniczającym kąt otwarcia do 92° art. S2BM37XG
Z odbojnikiem ograniczającym kąt otwarcia do 120° art. S2AM37XG


Powyższe wartości obliczono przy założeniu, że drzwi mają prostokątne krawędzie.
Wartości te są mniejsze w przypadku drzwi o zaokrąglonych krawędziach.


Podkładki dystansowe ze zdejmowanymi elementami

Drzwi połączone z prowadnikiem H=0 i zawiasem z prostym ramieniem cechują się kątem otwarcia 90° i zachodzeniem drzwi wynoszącym 6 mm.



Wartość „C”






Opakowanie • Pudełka 100 szt. • Palety 2400 szt.


Użyj tych wzorów, aby określić rodzaj ramienia zawiasu, odległość nawiercenia „K” i wysokość prowadnika „H”. Informacje te są potrzebne do rozwiązania każdego problemu dotyczącego zastosowania.


Aby ograniczyć kąt otwarcia zawiasu, patrz rozdział „Akcesoria”, strona 69.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 21, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **0**







H= 15 + K - **(D)**

C2_KAE9

Ramię **5**







H= 10 + K - **(D)**

C2_KDE9

Ramię **9**






H= 6 + K - **(D)**


C2_KGE9





H= -2 + K + A

C2_KPE9



Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Do drzwi drewnianych montowanych pod kątem dodatnim.
Zawiasy do drzwi o min. grubości 18 mm.
Puszka o głębokości 15,5 mm.
Kąt otwarcia 94°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 9 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.


Rozwiązanie problemów dotyczących montażu drzwi pod kątem dodatnim wymaga weryfikacji odległości nawierceń poprzez wykonanie próby praktycznej.
Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 21, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **15°**






C2_BZE9


Ramię **24°**






C2_BUE9

Ramię **30°**






C2_BEE9

Ramię **30°**






C2_BTE9

Ramię **37°**






C2_BKE9

Ramię **45°**






C2_BME9

Ramię **45°**







C2_BVE9

Ramię **45°**





C2_BME9AC




Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.


Zawiasy nożycowe.
Do boków szafek ze standardowymi nawierceniami 37x32 mm.
Zawiasy do drzwi o min. grubości 18 mm.
Puszka o głębokości 15,5 mm.
Kąt otwarcia 94°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 9 m.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania" na stronie 21, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.










C2_BNE9AC


E min:
- 61 mm dla prowadników z serii 200.
- 70 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi.
- 74 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi, wyposażonych w krzywkę zwrotną.

Wysokości prowadników do każdego rodzaju montażu










Informacje techniczne

Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.


Zawiasy nożycowe. Do stosowania w mniejszych przestrzeniach, z nawierceniami 15x32 mm.
Zawiasy do drzwi o min. grubości 18 mm.
Puszka o głębokości 15,5 mm.
Kąt otwarcia 94°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 9 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200, nawiercenie 28x32 mm.
NIEKOMPATYBILNE z prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 21, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.










C2_BNE9

Wysokości prowadników do każdego rodzaju montażu








Silentia+ • Seria 300



Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.


Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Puszka i ramię z jasnej stali niklowanej.
Wymiary puszki Ø 35 mm.



Wartość „L" na stałym poziomie 1,3 mm (nie zmienia się podczas regulacji orientacji poziomej).

Przybliżona liczba zawiasów wymaganych na podstawie rozmiarów i masy drzwi.








Regulacja




Kompensacyjna regulacja orientacji poziomej od -1,5 mm do +3 mm.
Regulacja wysokości ± 1,5 mm za pomocą krzywki.
Regulacja głębokości +2,8 mm przy zastosowaniu prowadników z serii 300.
Odbojnik antypoślizgowy.

Prowadniki

Asymetryczne prowadniki z serii 300, z jasnej niklowanej stali lub odlewane.
Pozycjonowanie z odbojnikiem ograniczającym kąt otwarcia do wcześniej określonej wartości.


Wskazówka: Do wszystkich wkrętów użyj śrubokręta POZIDRIVE nr 2.

			
Wkręt do drewna 	**A**	**P**	**U**

			
Kołek 	**B**	**R**	**W**

Skorzystaj z tej tabeli, aby określić dostępne możliwości nawierceń i mocowań. W trzecie miejsce numeru kodu zawiasu wpisz literę lub liczbę odpowiadającą Twojemu wyborowi. np. C3_BAE9.

W to miejsce wstaw wybraną literę lub liczbę.



Kąt otwarcia 94°




Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Zawiasy do drzwi o min. grubości 18 mm.
Puszka o głębokości 15,5 mm.
Kąt otwarcia 94°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 9 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 300.

Przestrzeń potrzebna do otwarcia drzwi



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4




K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Powyższe wartości obliczono przy założeniu, że drzwi mają prostokątne krawędzie.
Wartości te są mniejsze w przypadku drzwi o zaokrąglonych krawędziach.

Rzut drzwi


Rzut drzwi z boku szafki przy maksymalnym otwarciu.
Wartości podano na podstawie zawiasu z prostym ramieniem, grubości prowadnika H = 0 mm i wartości K = 3 mm.




Wartość „C”

Za pomocą tego wzoru, mając na uwadze powyższe wartości L • K • T, możesz obliczyć maks. grubość formowanych drzwi, które będzie można otwierać bez dotykania przyległych boków korpusu, drzwi lub ścianek.

C=22.5 + K + **A**






Opakowanie – Pudełka 300 szt. – Palety 7200 szt.


Użyj tych wzorów, aby określić rodzaj ramienia zawiasu, odległość nawiercenia „K” i wysokość prowadnika „H”. Informacje te są potrzebne do rozwiązania każdego problemu dotyczącego zastosowania.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 33, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **0**





C3_BAE9


Silentia+ • Seria 700



Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.


Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Puszka i ramię z jasnej stali niklowanej.
Wymiary puszki Ø 35 mm.



Wartość „L" na stałym poziomie 1,3 mm (nie zmienia się podczas regulacji orientacji poziomej).

Przybliżona liczba zawiasów wymaganych na podstawie rozmiarów i masy drzwi.








Regulacja






Kompensacyjna regulacja orientacji poziomej od -1,5 mm do +4,5 mm.
Regulacja wysokości ± 2 mm.
Regulacja głębokości +2,8 mm przy zastosowaniu prowadników z serii 200.
Regulacja głębokości od -0,5 do + 2,8 mm przy zastosowaniu prowadników zatrzaskowych Domi.
Odbojnik antypoślizgowy.

Prowadniki

Symetryczne i asymetryczne prowadniki z serii 200 z jasnej niklowanej stali lub odlewane.
Montaż zatrzaskowy na prowadnikach Domi.
Pozycjonowanie na prowadnikach z serii 200 z odbojnikiem ograniczającym kąt otwarcia do wcześniej określonej wartości.


Wskazówka: Do wszystkich wkrętów użyj śrubokręta POZIDRIVE nr 2.

						
	110°	155°	110°	155°	110°	155°
Wkręt do drewna 	A	A	P	P	U	U


						
	110°	155°	110°	155°	110°	155°
Rapido 	6	6	7	7	2	2
Kołek 	B	B	R	R	W	W
Logica 	I	I	J	J	Q	Q

Skorzystaj z tej tabeli, aby określić dostępne możliwości nawierceń i mocowań. W trzecie miejsce numeru kodu zawiasu wpisz literę lub liczbę odpowiadającą Twojemu wyborowi. np. C7_6AE9.

W to miejsce wstaw wybraną literę lub liczbę.



Kąt otwarcia 110°
i zawiasy uzupełniające



Kąt otwarcia 155°




Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Zawiasy do drzwi o min. grubości 16 mm.
Puszka o głębokości 13,5 mm.
Kąt otwarcia 110°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Przestrzeń potrzebna do otwarcia drzwi



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	**A=**	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	**A=**	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	**A=**	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	**A=**	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	**L=**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	**L=**	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	**L=**	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	**L=**	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Powyższe wartości obliczono przy założeniu, że drzwi mają prostokątne krawędzie.
Wartości te są mniejsze w przypadku drzwi o zaokrąglonych krawędziach.

Rzut drzwi


Rzut drzwi z boku szafki przy maksymalnym otwarciu.
Wartości podano na podstawie zawiasu z prostym ramieniem, grubości prowadnika H = 0 mm i wartości K = 3 mm.




Wartość „C”

Za pomocą tego wzoru, mając na uwadze powyższe wartości L • K • T, możesz obliczyć maks. grubość formowanych drzwi, które będzie można otwierać bez dotykania przyległych boków korpusu, drzwi lub ścianek.

C=22.5 + K + **A**






Opakowanie • Pudełka 300 szt. • Palety 7200 szt.


Użyj tych wzorów, aby określić rodzaj ramienia zawiasu, odległość nawiercenia „K” i wysokość prowadnika „H”. Informacje te są potrzebne do rozwiązania każdego problemu dotyczącego zastosowania.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 39, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **0**






C7_6AE9

Ramię **5**






C7_6DE9

Ramię **9**






C7_6GE9

Ramię **17**





C7_6PE9




Informacje techniczne

Zawiasy ze zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.

Zawiasy do drzwi o min. grubości 16 mm.
Zawias z większym kątem otwarcia i zmniejszonym profilem roboczym.
Puszka o głębokości 13,5 mm.
Kąt otwarcia 155°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 9 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Przestrzeń potrzebna do otwarcia drzwi




	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	92° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	92° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	92° 2.15	

Z odbojnikiem ograniczającym kąt otwarcia do 92° art. S2BM37XG
Z odbojnikiem ograniczającym kąt otwarcia do 120° art. S2AM37XG


Powyższe wartości obliczono przy założeniu, że drzwi mają prostokątne krawędzie.
Wartości te są mniejsze w przypadku drzwi o zaokrąglonych krawędziach.


Podkładki dystansowe ze zdejmowanymi elementami

Drzwi połączone z prowadnikiem H=0 i zawiasem z prostym ramieniem cechują się kątem otwarcia 90° i zachodzeniem drzwi wynoszącym 2 mm.



Wartość „C”






Opakowanie • Pudełka 100 szt. • Palety 2400 szt.


Użyj tych wzorów, aby określić rodzaj ramienia zawiasu, odległość nawiercenia „K” i wysokość prowadnika „H”. Informacje te są potrzebne do rozwiązania każdego problemu dotyczącego zastosowania.


Aby ograniczyć kąt otwarcia zawiasu, patrz rozdział „Akcesoria”, strona 69.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 39, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.




Ramię **0**






C2_KAE9


Ramię **5**






C2_KDE9

Ramię **9**







C2_KGE9

Ramię **17**





C2_KPE9



Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Do drzwi drewnianych montowanych pod kątem dodatnim.
Zawiasy do drzwi o min. grubości 16 mm.
Puszka o głębokości 13,5 mm.
Kąt otwarcia 110°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.


Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.


Rozwiązanie problemów dotyczących montażu drzwi pod kątem dodatnim wymaga weryfikacji odległości nawierceń poprzez wykonanie próby praktycznej.
Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 39, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **15°**






C7_6ZE9


Ramię **24°**






C7_6UE9

Ramię **30°**






C7_6EE9

Ramię **30°**






C7_6TE9

Ramię **37°**






C7_6KE9

Ramię **45°**






C7_6ME9

Ramię **45°**






C7_6VE9

Ramię **45°**





C7_6ME9AC



Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Do drzwi drewnianych montowanych pod kątem ujemnym.
Zawiasy do drzwi o min. grubości 16 mm.
Puszka o głębokości 13,5 mm.
Kąt otwarcia 110°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.


Rozwiązanie problemów dotyczących montażu drzwi pod kątem ujemnym wymaga weryfikacji odległości nawierceń poprzez wykonanie próby praktycznej.
Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 39, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.




Ramię **-30°**





C7_6WE9




Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.


Zawiasy nożycowe.
Do boków szafek ze standardowymi nawierceniami 37x32 mm.
Zawiasy do drzwi o min. grubości 16 mm.
Puszka o głębokości 13,5 mm.
Kąt otwarcia 110°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 39, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.










C7_6NE9AC


E min:
- 61 mm dla prowadników z serii 200.
- 70 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi.
- 74 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi z krzywką zwrotną.

Wysokości prowadników do każdego rodzaju montażu










Informacje techniczne

Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.


Długie zawiasy nożycowe.
Zawiasy do drzwi o min. grubości 16 mm.
Puszka o głębokości 13,5 mm.
Kąt otwarcia 110°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 m.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania" na stronie 37, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.










C7_6NE9AM


E min:
- 61 mm dla prowadników z serii 200.
- 70 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi.
- 74 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi z krzywką zwrotną.

Wysokości prowadników do każdego rodzaju montażu










Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.


Zawiasy nożycowe.
Do stosowania w mniejszych przestrzeniach, z nawierceniami 15x32 mm.
Zawiasy do drzwi o min. grubości 16 mm.
Puszka o głębokości 13,5 mm.
Kąt otwarcia 110°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200, nawiercenie 28x32 mm.
NIEKOMPATYBILNE z prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 37, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.










C7_6NE9

Wysokości prowadników do każdego rodzaju montażu







Silentia+ • Do profili metalowych





Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Zawiasy opracowane specjalnie do stosowania z metalowymi profilami.
Kąt otwarcia 105°.
Zawiasy C1Z6 zalecamy mocować za pomocą samogwintujących wkrętów z łbem stożkowym płaskim ø 2,9x6,5 UNI 6955 DIN 7982.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.

Ramię **0**






C1Z6AE9

Ramię **5**






C1Z6DE9

Ramię **9**






C1Z6GE9

Ramię **17**





C1Z6PE9



Informacje techniczne


Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Do drzwi drewnianych montowanych pod kątem dodatnim.
Zawiasy opracowane specjalnie do stosowania z metalowymi profilami.
Kąt otwarcia 105°.
Zawiasy C1Z6 zalecamy mocować za pomocą samogwintujących wkrętów z łbem stożkowym płaskim ø 2,9x6,5 UNI 6955 DIN 7982.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.

Ramię **30°**






C1Z6EE9

Ramię **45°**





C1Z6ME9




Informacje techniczne

Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Zawiasy nożycowe.
Do boków szafek ze standardowymi nawierceniami 37x32 mm.
Zawiasy opracowane specjalnie do stosowania z metalowymi profilami.
Kąt otwarcia 105°.
Zawiasy C1Z6 zalecamy mocować za pomocą samogwintujących wkrętów z łbem stożkowym płaskim ø 2,9x6,5 UNI 6955 DIN 7982.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200 i ze wszystkimi prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.





C1Z6NE9AC

E min:
- 61 mm dla prowadników z serii 200.
- 70 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi.
- 74 mm dla prowadników zatrzaskowych Domi z krzywką zwrotną.




Informacje techniczne

Zawiasy z regulowanym, zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, obsługiwane przez podwójne tłumiki silikonowe umieszczone w puszce zawiasu.
Efekt hamowania reguluje się za pomocą prostego przełącznika.

Zawiasy nożycowe.
Do stosowania w mniejszych przestrzeniach, z nawierceniami 15x32 mm.
Zawiasy opracowane specjalnie do stosowania z metalowymi profilami.
Kąt otwarcia 105°.
Zawiasy C1Z6 zalecamy mocować za pomocą samogwintujących wkrętów z łbem stożkowym płaskim ø 2,9x6,5 UNI 6955 DIN 7982.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200, nawiercenia 28x32 mm.
NIEKOMPATYBILNE z prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Opakowanie • Pudełka 150 szt. • Palety 3600 szt.






C1Z6NE9

Nawiercanie metalowego profilu

Samogwintujące wkręty z łbem stożkowym płaskim ø 2,9x6,5 UNI 6955 - DIN 7982





D1Z6HSK


Ozdobna zaślepka do zawiasu
(należy zamówić osobno)

Silentia • Seria 800




Zawiasy ze zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, umieszczonym w puszce zawiasu.

Puszka i ramię z jasnej stali niklowanej.
Wymiary puszki Ø 35 mm.



Przybliżona liczba zawiasów wymaganych na podstawie rozmiarów i masy drzwi.








Regulacja





Regulacja orientacji poziomej od -1,5 mm do +4,5 mm.
Regulacja wysokości ± 2 mm.
Regulacja głębokości od -1,5 mm do +3 mm.

Prowadniki

Symetryczne i asymetryczne prowadniki z serii 200, z jasnej niklowanej stali.
NIEKOMPATYBILNE z prowadnikami o ujemnej wysokości z serii 200.


Wskazówka: Do wszystkich wkrętów użyj śrubokręta POZIDRIVE nr 2.

			
Wkręt do drewna 	**A**	**P**	**U**

			
Rapido 	**6**	**7**	**2**
Kołek 	**B**	**R**	**W**


Skorzystaj z tej tabeli, aby określić dostępne możliwości nawierceń i mocowań. W trzecie miejsce numeru kodu zawiasu wpisz literę lub liczbę odpowiadającą Twojemu wyborowi. np. C8_6CD9.

W to miejsce wstaw wybraną literę lub liczbę.



Kąt otwarcia 105°

Uwaga:
wykonanie nawierceń w drzwiach w opisany sposób jest niezbędne do prawidłowego działania zawiasu.




Informacje techniczne


Zawiasy ze zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, umieszczonym w puszce zawiasu.

Zawiasy do drzwi o małej masie i grubości.
Puszka o głębokości 12 mm.
Kąt otwarcia 105°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi stalowymi prowadnikami z serii 200.

Przestrzeń potrzebna do otwarcia drzwi



	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	**A=**	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
K=4	**A=**	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
K=5	**A=**	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
K=6	**A=**	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7




	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	**L=**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4	**L=**	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5	**L=**	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
K=6	**L=**	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Powyższe wartości obliczono przy założeniu, że drzwi mają prostokątne krawędzie.
Wartości te są mniejsze w przypadku drzwi o zaokrąglonych krawędziach.

Rzut drzwi


Rzut drzwi z boku szafki przy maksymalnym otwarciu.
Wartości podano na podstawie zawiasu z prostym ramieniem, grubości prowadnika H = 0 mm i wartości K = 3 mm.




Wartość „C”

Za pomocą tego wzoru, mając na uwadze powyższe wartości L • K • T, możesz obliczyć maks. grubość formowanych drzwi, które będzie można otwierać bez dotykania przyległych boków korpusu, drzwi lub ścianek.

C = 20.5 + K + **A**






Opakowanie • Pudełka 300 szt. • Palety 7200 szt.


Użyj tych wzorów, aby określić rodzaj ramienia zawiasu, odległość nawiercenia „K” i wysokość prowadnika „H”. Informacje te są potrzebne do rozwiązania każdego problemu dotyczącego zastosowania.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 59, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **0**






C8_6CD9

Ramię **5**






C8_6JD9

Ramię **9**






C8_6LD9

Ramię **17**






C8_6SD9

Silentia • Seria 900




Zawiasy ze zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, umieszczonym w puszce zawiasu.

Puszka i ramię z jasnej stali niklowanej.
Wymiary puszki Ø 35 mm.



Przybliżona liczba zawiasów wymaganych na podstawie rozmiarów i masy drzwi.








Regulacja






Regulacja orientacji poziomej od -1,5 mm do +4 mm.
Regulacja wysokości ± 2 mm.
Regulacja głębokości +2,5 mm.

Prowadniki

Symetryczne i asymetryczne prowadniki z serii 200 z jasnej niklowanej stali lub odlewane.
NIEKOMPATYBILNE z prowadnikami o ujemnej wysokości z serii 200.


Wskazówka: Do wszystkich wkrętów użyj śrubokręta POZIDRIVE nr 2.

			
Wkręt do drewna 	**A**	**P**	**U**

			
Rapido 	**6**	**7**	**2**
Kołek 	**B**	**R**	**W**

Skorzystaj z tej tabeli, aby określić dostępne możliwości nawierceń i mocowań. W trzecie miejsce numeru kodu zawiasu wpisz literę lub liczbę odpowiadającą Twojemu wyborowi. np. C9_6CD9.

W to miejsce wstaw wybraną literę lub liczbę.



Kąt otwarcia 105°

Uwaga:
wykonanie nawierceń w drzwiach w opisany sposób jest niezbędne do prawidłowego działania zawiasu.




Informacje techniczne


Zawiasy ze zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, umieszczonym w puszce zawiasu.

Zawiasy do drzwi o małej masie i grubości.
Puszka o głębokości 12 mm.
Kąt otwarcia 105°.
Możliwa odległość nawiercenia na drzwiach (K): od 3 do 6 mm.
Kompatybilne ze wszystkimi tradycyjnymi prowadnikami z serii 200.
NIEKOMPATYBILNE z prowadnikami zatrzaskowymi Domi.

Przestrzeń potrzebna do otwarcia drzwi



	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	**A=**	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
K=4	**A=**	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
K=5	**A=**	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
K=6	**A=**	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7




	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	**L=**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4	**L=**	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5	**L=**	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
K=6	**L=**	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Powyższe wartości obliczono przy założeniu, że drzwi mają prostokątne krawędzie.
Wartości te są mniejsze w przypadku drzwi o zaokrąglonych krawędziach.

Rzut drzwi


Rzut drzwi z boku szafki przy maksymalnym otwarciu.
Wartości podano na podstawie zawiasu z prostym ramieniem, grubości prowadnika H = 0 mm i wartości K = 3 mm.




Wartość „C”

Za pomocą tego wzoru, mając na uwadze powyższe wartości L • K • T, możesz obliczyć maks. grubość formowanych drzwi, które będzie można otwierać bez dotykania przyległych boków korpusu, drzwi lub ścianek.

C=20.5 + K + **A**






Opakowanie • Pudełka 300 szt. • Palety 7200 szt.


Użyj tych wzorów, aby określić rodzaj ramienia zawiasu, odległość nawiercenia „K” i wysokość prowadnika „H”. Informacje te są potrzebne do rozwiązania każdego problemu dotyczącego zastosowania.

Skorzystaj z tabeli „Nawiercenia i mocowania” na stronie 65, aby uzupełnić kod produktu żądanego zawiasu.



Ramię **0**






C9_6CD9

Ramię **5**






C9_6JD9

Ramię **9**






C9_6LD9

Ramię **17**





C9_6SD9

Akcesoria



Zaślepki na śruby.

S2BX83H9



Symetryczna stalowa zaślepka na śruby, możliwość personalizacji na zamówienie.

Do zawiasów z serii 100, 200 i 700.

S2MX83H9



Symetryczna stalowa zaślepka na śrubę, z wytłoczonym logiem.

Do zawiasów z serii 100, 200 i 700.

S8XX83H9



Symetryczna stalowa zaślepka na śruby, możliwość personalizacji na zamówienie.

Do zawiasów z serii 800.

S8CX83H9



Symetryczna stalowa zaślepka na śrubę, z wytłoczonym logiem.

Do zawiasów z serii 800.

S9XX83H9



Symetryczna stalowa zaślepka na śruby, możliwość personalizacji na zamówienie.

Do zawiasów z serii 900 i zawiasów uzupełniających z serii 200 i 700.

S9CX83H9



Symetryczna stalowa zaślepka na śrubę, z wytłoczonym logiem.

Do zawiasów z serii 900 i zawiasów uzupełniających z serii 200 i 700.

Zaślepki na kołnierze

S2XX85H9



Symetryczna stalowa zaślepka na kołnierz, możliwość personalizacji na zamówienie.

Do wszystkich serii 100, 200, 300, 700, 800 i 900.

S2CX85H9



Stalowa zaślepka na kołnierz, z wytłoczonym logiem.

Do wszystkich serii 100, 200, 300, 700, 800 i 900.

Podkładki dystansowe, przyrząd do pomiaru i ozdobna zaślepka do zawiasów Silentia

S2XF86



Podkładka dystansowa do ograniczenia głębokości nawierceń dla zawiasów 155°.

S2XF86BT = 0,6 mm
S2XF86AT = 1,2 mm
S2XF86KT = 1,8 mm

S2XX86



Podkładka dystansowa do ograniczenia głębokości nawierceń dla zawiasów 94°, 105° i 110°.

S2XX86BT = 0,6 mm
S2XX86AT = 1,2 mm
S2XX86KT = 1,8 mm

D_A_AC_SN



Przyrząd do mierzenia średnicy i głębokości nawierceń.

D1A6AC3SN = 12 mm
D2ABACGSN = 15,5 mm
D7A6ACYSN = 13,5 mm

D1Z6HSK





Ozdobna zaślepka do zawiasów do profili metalowych.


Odbojniki

S2A637XF

W przypadku wszystkich zawiasów do grubych drzwi ogranicza kąt otwarcia do około 86°.








S1E637XY

W przypadku wszystkich zawiasów z serii 100 i 700 ogranicza kąt otwarcia do około 86°.





S2BF37XY


W przypadku zawiasów 155° ogranicza kąt otwarcia do 130°.





S2AF37X3


W przypadku zawiasów 155° ogranicza kąt otwarcia do 135°.





S2BM37XG


W przypadku zawiasów 155° ogranicza kąt otwarcia do 92°.





S2AM37XG

W przypadku zawiasów 155° ogranicza kąt otwarcia do 120°.





Notatki

DYSTRYBUTOR

BELMEB SP. Z O.O.
Ul. Krakowska 77
34-144 Izdebnik
+48 12 273 22 24
www.belmeb.pl
www.salice.pl

ODDZIAŁY TERENOWE:

KRAKÓW
Ul. Handlowców 12
32-085 Modlniczka
+48 12 638 15 52

MIELEC
Ul. Przemysłowa 2
39-300 Mielec
+48 17 788 70 10

TYCHY
Ul. Wałowa 34
43-100 Tychy
+48 32 216 87 40

Dostęp do treści cyfrowych:

D0CASA007PL Ed. 12 - 06/2020

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.